



FICHE TECHNIQUE & SECURITE



CARACTERISTIQUES

Poudre issue de broyage, cuisson et mélanges de produits 100% naturels.

Poudre d'environ 30 microns.

CONDITIONNEMENT

Sachet 500g – 1kg – 1.5kg

AUTRE

Il est fortement conseillé d'appliquer vos pigments avec le FM26 de chez Imipierre (Fixateur Minéralisant).

PIGMENTS NATURELS

Ce sont des terres ou encore des ocres broyées et tamisées. Sienna ou ombre, cuite si besoin afin d'obtenir une teinte définie.

Tiennent très bien à la lumière et colorent les enduits et mortiers, les surfaces pour la phase de « pigmentation » (au pistolet en ce qui concerne nos métiers (le plus souvent...)).

L'ensemble de ces pigments peuvent se mélanger eux, ils sont compatibles. Vous obtenez ainsi différentes couleurs selon vos besoins.

Très écologique et respectueux de l'environnement. Ne se périment pas.

Protégez vos voies respiratoires même s'ils sont inoffensifs.

S'appliquent avec un pistolet à peinture (3 bars) mélangés au fixateur minéralisant FM26. S'utilise pour la méthode « afresco » de la technique dite « ENDUIT PIERRE ».

